



## Herstellung von ROHRLEITUNGEN mit Biegeradien von 0° bis 180°

- Rohrdurchmesser 5 mm bis 50 x 3 mm in Stahl & Edelstahl
- Hydraulischer Dornrückzug für optimale Bogenqualität
- 3-achsige NC-Positioniersteuerung für exakte Wiederholgenauigkeit (Genauigkeit  $\pm 0,1^\circ$ )

### Vorhandene Werkzeuge:

Biegeradius R	Wandstärke s	Rohrdurchmesser D
1,5 x D	2,0 mm	20 mm
1,5 x D	2,5 mm	20 mm, 25 mm
1,5 x D	3,0 mm	20 mm, 25 mm, 35 mm
1,5 x D	4,0 mm	25 mm, 30 mm, 38 mm
1,5 x D	5,0 mm	35 mm, 38 mm
2 x D	1,0 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm
2 x D	1,5 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm
2 x D	2,0 mm	12 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm
2 x D	3,0 mm	22 mm, 28 mm, 42 mm
2 x D	5,0 mm	42 mm
2,6 x D	1,0 mm	6 mm
2,6 x D	1,5 mm	6 mm

Wir fertigen nach Ihrer Musterleitung oder nach Ihrer Zeichnung in HEIZMANN Qualität.  
**Testen Sie uns!**